

ROLL LABEL - PERSONAL CARE

Data emissione : 26/09/2013
Data ultima modifica : 09/12/2016

4-RL2D-08023 GLOBALFLEX CLEAR AP901 WG62

Frontale

Film poliolefinico biorientato coex squeezable trasparente lucido.

Tipo	Film Poliolefinico
Colore e Finitura	Trasparente lucido
Peso	47 g/m ² ±10% ISO-536
Spessore	52 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP901
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	-5°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C
Coesione	Alta
Tack	8 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	7 N/25mm FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	62 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	54 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	>45 % DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette ad elevata flessibilità e conformabilità, per contenitori rigidi o semirigidi, come flaconi cosmetici. Non consigliato per etichette fan folder.

Metodi di stampa

Per la stampa il materiale necessita del trattamento corona. Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, flexo UV rotocalco e stampa a caldo. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com

